

## maxit STR-Rondelle



### Produktkurzbeschreibung

Bei der Befestigung von Dämmstoffplatten mit maxit Schraubdübeln STR-U 2G und STR-H ist eine vertiefte oder oberflächenbündige Dübelmontage, abhängig vom jeweiligen Dämmstoff, möglich. Die Tellerdübel werden dann je nach Montagevariante mit maxit STR-Rondellen abgedeckt oder mit maxit STR-Stopfen verschlossen. Zur Montage der Tellerdübel wird das maxit STR-Tool oder der maxit STR BIT benötigt. Vertiefte Montage nur bei Polystyrol-, Resol-Hartschaum- und Mineralwolle-(WAP-zg) Platten möglich.

#### maxit STR-Rondelle:

Vorgefertigte, konisch geformte Dämmstoffscheibe zum Verschließen der STR-Schraubdübel bei vertiefter Montage. Die konische Form ermöglicht einen festen Sitz in den Fassadendämmplatten, eine zusätzliche Befestigung (Verklebung) der STR-Rondelle ist daher nicht erforderlich. Durch die Setztiefenbegrenzung mit dem maxit STR-Tool schließen die STR-Rondelle bündig mit der Dämmstoffoberfläche ab. Lieferbar sind die maxit STR-Rondelle aus EPS-Hartschaum (weiß oder grau), Resol-Hartschaum und Mineralwolle-Dämmstoff.

#### maxit STR-Stopfen:

Vorgefertigter Dämmstoffstopfen aus EPS-Hartschaum zum Verschließen der STR-Schraubdübel STR-U 2G bei oberflächenbündiger Montage. Bei maxit Schraubbefestiger Holz STR-H ist der STR-Stopfen bereits im Lieferumfang enthalten.

#### maxit STR-Tool:

Spezialwerkzeug zum vertieften Setzen der STR-Schraubdübel STR-U 2G und STR-H. Mit diesem spezi-

ellen Vorsatzwerkzeug wird der Dübel während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen. Das komplette STR-Tool-Set besteht aus dem Spezialwerkzeug mit Schneidblech lang und STR BIT TX30 kurz, 1 Ersatzschneidblech lang, 1 Schneidblech kurz, 1 Ersatzbit TX30 kurz, 1 STR BIT TX30 lang, 1 STR BIT T25 lang, 1 STR BIT T25 kurz und 1 Montageschlüssel zum wechseln der Schneidbleche.

Zur Montage der maxit Schraubdübel STR-U wird der STR BIT TX30 und das lange Schneidblech benötigt, zur Montage der maxit Schraubbefestiger Holz STR-H der STR BIT T25 und das kurze Schneidblech.

#### maxit STR-Bit:

Spezieller Langbit TX30 (200 mm) zur oberflächenbündigen Montage der maxit Schraubdübel STR-U 2G.

### Lagerung

Im Originalkarton

### Logistik

Rondelle: 100 Stk/KTN, 80 KTN/Pal.  
 STR-Stopfen: 500 Stk/KTN  
 STR BIT TX30: 1 Stk/KTN  
 STR-Tool 2GS: 5 Stk/KTN

### Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich ver-

bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.